

江苏家用保险柜防火柜购买区域

发布日期：2025-09-14 | 阅读量：23

防火保险柜指的是“纸张防火文件柜”，其国际标准规定是处于摄氏1000度的火灾现场中，其柜内温暖度要保持在摄氏177度以下至少0.5小时，使纸张不碳化，字迹清晰可辨。保险柜采用优级的镀锌钢板，并采用喷塑及独特的发泡灌装工艺，它具有以下几个优点：1. 由于采用镀锌钢板，产品不容易生锈。2. 喷塑表面具有比喷漆更好的附着力，而且不含苯等有害的化学物质。3. 填充发泡体采用了先发泡后灌装的新工艺，且填充体气孔为0.1mm至1mm的封闭气孔，具有比传统工艺生产的发泡体更不易受潮、防火性能稳定的特点，（传统的先灌装后发泡工艺产生的气孔约为1至3mm,且气孔为开放式，容易因为受潮降低防火性能）。4. 采用通过调节泥浆的容重来控制保险柜的重量，使产品质量稳定；想要购买防火柜，就选固力保安全系统（中国）有限公司，有需求可以来电咨询！江苏家用保险柜防火柜购买区域



欧标防火防盗认证介绍□ECBS是欧洲ESSA(欧洲安全系统协会)的安全系统认证部以欧洲标准为基础□ESSA(欧洲安全系统协会)是一个全球组织，代领欧洲及整个全球的安全行业各领域的制造商的利益□ESSA的前身是FuP,致力于发展标准和测试规则，并将其作为安全和保险库行业产品分类和质量确认的基础，在欧洲的这些产品认证中是认证机构。每五年更新一次。防盗认证-通过ECB·S测试认证，符合EN14450S2防盗等级。防火认证-通过日本工业标准JISS1037等级测试。可为您的文件提供长达60分钟的防火保护。柜体-钢制框架防护层厚65毫米，由特殊防护材料填充。柜门-复合实心柜门厚35毫米，配备特殊防护板从而保护锁体区域。锁具-标准配置Mauer机械钥匙和S&G机械密码锁，均符合欧洲的EN1300标准。饰面-柜门和柜体使用聚氨酯底漆涂层，既耐刮又耐用。安徽Chubb safes防火柜哪里买防火柜哪家好，欢迎咨询固力保安全系统（中国）有限公司了解！



防火保险箱又名防火保险柜，一般用来保存重要文件和物品。在世界上所大量采用的“防火文件柜”指的是“纸张防火文件柜”，其国际标准规定是处于摄氏1000度的火灾现场中，其柜内温暖度要保持在摄氏180度以下至少一小时，使纸张不碳化，字迹清晰可辨。而目前先进的“磁盘防火文件柜”其国际标准规定是处于摄氏1000度的火灾现场中，其柜内温度要保持在摄氏52度以上，至少一个小时，使磁盘不损坏。信息可完整保存并立即读取。市面上销售的保险柜为了降低成本，一般采用冷板制作，经过板金加工—焊接成型—灌装发泡—前处理—喷漆—组装等一系列工序而完成。由于喷漆表面的附着力差，且冷板制作的保险柜生锈问题很难解决，所以外观质量很难保证。

市场上的保险箱根据其用途可分为防盗保险箱、防火保险箱、防磁保险箱等等，并且每一种保险箱都有其相应的国家标准。但是，近年来人们对保险箱功能要求越来越高，单一的防盗或防火功能的保险箱已经越来越满足不了用户的需求。如何集防盗、防火、防磁两种或三种功能于一体，成为保险箱发展新的风向标。保险箱从单一的防盗功能到防火、防磁等多种功能的开发，都是根据消费者需求的多样化来设计和研发的。早先，人们的贵重物品无外乎金银珠宝，这些东西对防火防磁的要求都比较低，因此，当时的保险箱主要侧重于防盗。随着生活水平的提高，需要装进保险箱里的东西多了起来，这时候，防火、防磁等其他功能的保险箱出现了。想要购买防火柜，就选固力保安全系统（中国）有限公司，欢迎客户来电！



保险柜（箱）是一种特殊的容器。根据其功能主要分为防火保险柜和防盗保险柜、防磁保险柜、防火防磁保险柜和防火防盗保险柜等等。每一种保险柜都有其国家标准。市面上的保险柜多为前两种。依据不同的密码工作原理，防盗保险柜（箱）又可分为机械保险和电子保险两种，前者的特点是价格比较便宜，性能比较可靠。早期的保险柜（箱）大部分都是机械保险柜（箱）。电子保险柜（箱）是将电子密码、IC卡等智能控制方式的电子锁应用到保险柜（箱）中，其特点是使用方便，特别是在宾馆中使用时，需经常更换密码，因此使用电子密码保险柜（箱），就比较方便。安全可靠防火柜，就找固力保合作准没错！吉林百年历史防火柜哪家好

固力保安全系统（中国）有限公司生产的防火柜物美价优，不要犹豫欢迎咨询！江苏家用保险柜防火柜购买区域

根据我国相关法律法规，一些文件、证据应被保存30年以上，计算机站等特殊场所都应配备防火柜。很多人都认为保险柜甚至普通铁皮文件柜可以防火，但事实上：当周围温度达到177摄氏度时，即使不和火焰直接接触，纸张也会自燃；至于磁盘，当温度超过55摄氏度时则被彻底破坏。在火灾现场，保险柜和普通铁皮柜根本就不可能将温度控制在177摄氏度以下，一场大火之后，柜子虽然没毁，但里面的资料早已消失无影无踪。目前在世界上所大量采用的防火柜又称防火文件柜，通用标准纸张防火等级，其国际标准UL350一小时的防火标准规定是处于摄氏927摄氏度的火灾现场中，其柜内温度要保持在摄氏177度以下，纸张不碳化，字迹清晰可辨。而目前“磁盘防火文件柜”UL125的一小时标准中规定是处于摄氏927度的火灾现场中，其柜内温度要保持在摄氏52度以上，使磁盘不损坏。信息可完整保存并立即读取。江苏家用保险柜防火柜购买区域

固力保安全系统（中国）有限公司属于机械及行业设备的高新企业，技术力量雄厚。是一家外商独资企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司始终坚持客户需求优先的原则，致力于提供高质量的保险柜，保险箱，金库门，安全屋。固力保以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，

引导行业的发展。